

## LUXAR® - interferenz optisch entspiegeltes Glas

### Reinigungshinweise

Zur Reinigung von LUXAR eignen sich:		Nicht zur Reinigung von LUXAR verwenden:	
Saubere Hilfsmittel:	z.B. Lappen Fensterleder Schwamm Abstreifer  Mit viel Wasser	Stark alkalische Waschlauge  Säuren  Fluoridhaltige Reinigungsmittel  Ammoniakhaltige Reinigungsmittel	z.B. Flusssäure
Neutrale Netzmittel:	z.B. Mr. Propper Pril Ajax Glasrein Sidolin Glasreiniger Spiritus	Grobe Reinigungsmittel:	z.B. Scheuermittel Stahlwolle Scheuerschwämme Klingen Stoffe mit eingewebten Metallfäden
Bei hartnäckiger Verschmutzung:			
Lösungsmittel:	z.B. Spiritus Aceton Trichloräthylen Nitroverdünnung Waschbenzin		

### Technische Hinweise

**Empfehlung zur Behandlung von LUXAR®:**

LUXAR ist ein entspiegeltes Glas für Schaufensterverglasungen und ähnliche Anwendungsgebiete. Bei Beschichtung handelt es sich um ein mehrschichtiges Interferenzsystem mit Metalloxiden auf beiden Oberflächen von Floatglasscheiben. Für das einsetzen von LUXAR entspiegeltem Glas gelten die gleichen technischen Regelwerke, wie für unbeschichtete Gläser, unter der Voraussetzung, dass das Glas der Beschichtung entsprechend behandelt wird.

LUXAR ist ein technisches Produkt für Bauverglasungen. Es kann zulässige Merkmale aufweisen, die die Funktion des Produktes nicht beeinträchtigen.

Unter bestimmten Lichtverhältnissen und Betrachtungswinkeln können leichte Schwankungen der Restreflexion und evtl. auch schwache Streulichteffekte beobachtet werden, die herstellerbedingt sind und keinen Reklamationsgrund darstellen. Die Weiterverarbeitung zu Isolierglas und Verbundglas (mit Folien bzw. Giessharzen) ist unter Beachtung unserer Verarbeitungsvorschriften auf geeigneten Anlagen möglich.

**Planungsempfehlungen:**

LUXAR ist vor Regenablauf aus der Fassade zu schützen. Bei Beton- oder Klinkerfassaden ist durch entsprechende Konstruktion zu vermeiden, dass Putz-, Mörtel- oder Betonauslagerungen aus der Fassade durch Regenwasser über das Glas gespült werden.

Besteht die Gefahr, dass Passanten „durch die Scheiben laufen“, ist die LUXAR – Scheibe kenntlich zu machen. Dies kann z.B. durch abgehängte Firmenzeichen direkt hinter der Scheibe erfolgen.

**Einbau:**

Vor und während des Einbaues ist darauf zu achten, dass die beschichteten Glasoberflächen nicht mechanisch beschädigt werden. Bei Transport, Abladen, Lagerung und Verglasung ist auf saubere Auflagen, Zwischenschichten, Sauger, Werkzeuge usw. zu achten. LUXAR ist bis zum Einbau in trockenen Räumen zu lagern. Beim Versiegeln, z.B. mit Silikon, Polyurethan oder Polysulfid darf die Scheibenfläche nicht verschmiert werden. Evtl. Rückstände sofort entfernen! Verschmutzungen während der Bauzeit, z.B. durch Kalk, Beton- oder Zementspritzer sind unbedingt zu vermeiden. Diese Bindemittel verätzen die Glasoberfläche und verursachen nicht zu entfernende Flecken. Sollten trotzdem Spritzer auf die Glasoberfläche gelangen, so dürfen sie keineswegs antrocknen oder aushärten, sondern müssen sofort mit viel Wasser entfernt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass beim Wischen mit Schwämmen oder Lappen keine mechanischen Verletzungen der Glasoberfläche durch Sandkörner entstehen.

**Reinigung:**

Um das attraktive Aussehen der entspiegelten Schaufenster zu erhalten, muss die Verglasung regelmässig gereinigt werden. Die Häufigkeit der Reinigung ist abhängig vom Standort sowie vom Verschmutzungsgrad. Normale Verschmutzung lassen sich im üblichen Nassverfahren mit Wasser, Schwamm, Lappen oder Abstreifer bzw. Fensterleder beseitigen. Hierbei sollten dem Wasser neutrale Netzmittel ohne scheuernde Mittel zugesetzt werden (z.B. Pril, Ajax Glasrein, Sidolin Glasreiniger, Mr. Propper, Spiritus oder ähnliche). Bei hartnäckigen Verschmutzungen, wie z.B. Farb- oder Teerspritzer oder Kleberrückstände, sollten diese mit geeigneten Lösungsmitteln, wie z.B. Spiritus, Aceton, Trichloräthylen, Nitroverdünnung oder Waschbenzin entfernt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Abdichtungsmaterialien der Verglasung nicht angegriffen werden. Es ist empfehlenswert, keinerlei Aufkleber oder Dekorationsfolien auf LUXAR zu kleben, da ihre spätere Entfernung zu Schichtverletzungen führen kann. Wenn die empfohlenen Reinigungsmaßnahmen nicht ausreichen, ist Rücksprache mit dem Glashersteller erforderlich.

**Ungeeignete Reinigungsmittel:**

Alle stark alkalischen Waschlauge sowie Säuren, insbesondere Flusssäure bzw. fluoridhaltige Reinigungsmittel, greifen die entspiegelten Glasoberflächen an und führen zu irreparablen Verätzungen. Grobe Reinigungsmittel, wie z.B. Scheuermittel, Stahlwolle, Stoffe mit eingewebten groben Metallfäden, sind ungeeignet. Keine Klingen verwenden! Das Abziehen mit Stahlklingen könnte sonst Kratzspuren in der beschichteten Glasoberfläche verursachen. Bei Nichtbeachtung der Reinigungshinweise übernimmt der Lieferant weder Gewährleistung noch Haftung.

**Die Gewährleistung:**

Für die entspiegelten LUXAR – Gläser sichert Glas Trösch AG, HY-TECH-GLASS zu, dass sich die Durchsichtigkeit und die Reflexionsminderung der Beschichtung unter normalen Bedingungen nicht ändern. Glas Trösch AG, HY-TECH-GLASS leistet kostenlosen Ersatz für die fehlerhaften LUXAR-Scheiben unter der Bedingung, dass die Verarbeitungsvorschriften nachweislich beachtet wurden. Dies gilt für den Fall, dass die Scheiben innerhalb von 5 Jahren nach Lieferung ab Werk die angegebenen Eigenschaften verlieren und dies Mängel unverzüglich angezeigt werden. Die Ersatzlieferung begründet keine neue Gewährleistungspflicht. Nach Ablauf der vorgenannten Fünfjahresfrist ist jeder Anspruch ausgeschlossen.

Für LUXAR-Isolierglas und Verbundglas mit Folie oder Giessharz wird die Gewährleistung vom jeweiligen Weiterverarbeiter geregelt.