

LIEFERPROGRAMM



ISOLIERGLAS

THERMOGUARD® Wärme-, Schall und Sonnenschutzisolierglas
auch mit Einbausprossen, Sprossenfelder
SuperSpacer, TPS



EINSCHIEBENSICHERHEITSGLAS

SPLITEX® ESG
SPLITEX COLOR®
SPLITEX PRINT®
SPLITEX INTERIOR®



VERBUNDSICHERHEITSGLAS

SPLITEX® VSG
SPLITEX VSG COLOR®
SPLITEX FLOOR®
SPLITEX PROTECT®



GW CURVED

Gebogenes ESG
Gebogenes VSG
Gebogenes ISO



FLACHGLAS


Floatglas klar und färbig
Gussglas und Drahtglas
Spiegel
Satinato maté

MADRAS-Design
Weissglas entspiegelt
Restaurationsglas



BRANDSCHUTZ

SCHOTT PYRAN® S E 30-120
PYRANOVA® E(W)30, EI30-EI90
Einfach- und Isolierglasausführung



RÖNTGENSCHUTZ

SCHOTT RD 30 Bleigleichwert 0,5 Pb
SCHOTT RD 50 Bleigleichwert 1,6 Pb
SCHOTT RD 50 Bleigleichwert 2,2 Pb



BESCHLÄGE

DORMA
HAWA
FISCHER
GUIDOTTI
GEZE

WSS
PAULI
ON LEVEL
MINUSCO
Zargen

ISOLIERGLAS-ÜBERSICHT

WÄRMESCHUTZ

Thermoguard ENplus® + 1,0+
Topguard ENplus® + 1,0+

SCHALLSCHUTZ
SONNENSCHUTZ

Thermophon ENplus® + 1,0+
Thermoguard SUN®



ISOLIERGLAS-ÜBERSICHT 10/2019

Produkt	Typ	Glasticken in mm (*) außen / mitte / innen	Scheibenzwischenraum in mm (**)	Elementdicke in mm	Gesamtgewicht in kg/m ²	Ug-Wert in W/m ² K nach EN 673	Lichttransmission in % (***)	Lichtreflexion in % (***) nach EN 410 (***)	Farbwiedergabeindex	Bewertetes Schalldämmmaß in RW _p nach EN ISO 140-3/17-1 in dB
---------	-----	---	------------------------------------	--------------------	------------------------------------	---	------------------------------	--	---------------------	--

WÄRMESCHUTZ

Thermosol®	2-fach	4 / 4	16 L	24	20	2,7	82	15	79	98	30
Thermoguard ENplus®	2-fach	4 / *4	16 A	24	20	1,1	82	12	64	98	31
		4 / *4	12 A	20	20	1,3	82	12	64	98	31
		4 / *4	12 K	20	20	1,1	82	12	64	98	32
		4 / *4	10 K	18	20	1,0	82	12	64	98	32
Thermoguard 1,0+	2-fach	4 / *4	16 A	24	20	1,0	75	18	48	98	31
		4 / *4	10 K	18	20	1,0	75	18	48	98	32
Topguard ENplus®	3-fach	4* / 4 / *4	10 K	18	20	0,9	69	20	42	96	32
		4* / 4 / *4	16 / 16 A	44	30	0,6	74	16	53	97	34
		4* / 4 / *4	12 / 12 A	36	30	0,7	74	16	53	97	32
		4* / 4 / *4	12 / 12 K	36	30	0,5	74	16	53	97	35
Topguard 1,0+	3-fach	4* / 4 / *4	18 / 18 A	48	30	0,5	74	16	53	97	34
		4* / 4 / *4	16 / 16 A	44	30	0,5	64	25	39	96	34
		4* / 4 / *4	14 / 14 A	40	30	0,6	64	25	39	96	33
		4* / 4 / *4	12 / 12 A	36	30	0,7	64	25	39	96	32
Topguard 1,0+	3-fach	4* / 4 / *4	12 / 12 K	36	30	0,4	64	25	39	96	35

SCHALLSCHUTZ + WÄRMESCHUTZ

Thermophon ENplus®	WS 26 / 36	6 / *4	16 A	26	25	1,1	82	12	63	96	36
	WS 22 / 37 KR	6 / *4	12 K	22	25	1,1	82	12	63	96	37
	WS 30 / 37	6 / *8	16 A	30	35	1,1	81	12	62	94	37
	WS 24 / 37 KR	8 / *4	12 K	24	30	1,1	81	12	62	95	37
	WS 28 / 37	8 / *4	16 A	28	30	1,1	81	12	62	95	37
	WS 34 / 38	8 / *6	20 A	34	35	1,1	81	12	61	94	38
	WS 28 / 38	VSG 44.2 / *4	16 A	28	30	1,1	81	12	58	95	38
	WS 30 / 38	10 / *4	16 A	30	35	1,1	81	12	60	95	38
	WS 34 / 39	10 / *4	20 A	34	35	1,1	81	12	60	95	39
	WS 30 / 39	10 / *6	14 A	30	40	1,1	80	12	60	94	39
	WS 36 / 40	10 / *6	20 A	36	40	1,1	80	12	60	94	40
	WS 34 / 41	VSG 44.2 / *6	20 A	34	35	1,1	80	12	58	94	41
	WS 36 / 41	VSG 66.2 / *8	16 A	36	50	1,1	79	12	56	92	41
	Thermophon ENplus SILENCE®	WS 28 / 39	VSG-SI 44.2 / *4	16 A	28	30	1,1	81	12	58	95
WS 30 / 41		VSG-SI 44.2 / *6	16 A	30	35	1,1	80	12	58	94	41
WS 32 / 42		VSG-SI 44.2 / *8	16 A	32	40	1,1	80	12	58	94	42
WS 26 / 43 KR		VSG-SI 44.1 / *6	12 K	26	35	1,1	80	12	59	94	43
WS 34 / 43		VSG-SI 44.1 / *6	20 A	34	35	1,1	80	12	59	94	43
WS 36 / 43		VSG-SI 66.2 / *8	16 A	36	50	1,1	79	12	56	92	43
WS 36 / 44		VSG-SI 44.1 / *8	20 A	36	40	1,1	80	12	59	94	44
WS 34 / 44		VSG-SI 44.2 / *10	16 A	34	45	1,1	79	12	58	94	44
WS 40 / 45		VSG-SI 44.1 / *8	24 A	40	40	1,2	80	12	59	94	45
WS 42 / 46		VSG-SI 66.1 / *6	24 A	42	45	1,2	79	12	57	93	46
WS 37 / 47		VSG-SI 66.2 / VSG-SI *44.2	16 A	37	50	1,1	79	12	56	92	47
WS 38 / 48		VSG-SI 66.3 / VSG-SI *44.2	16 A	38	50	1,1	79	12	56	92	48
WS 38 / 49		VSG-SI 66.3 / VSG-SI *44.3	16 A	38	50	1,1	79	12	56	92	49
WS 41 / 49		VSG-SI 66.2 / VSG-SI *44.2	20 A	41	50	1,1	79	12	56	92	49
WS 42 / 50	VSG-SI 66.3 / VSG-SI *44.3	20 A	42	50	1,1	79	12	56	92	50	
WS 49 / 52	VSG-SI 86.2 / VSG-SI *46.2	24 A	49	60	1,1	78	12	55	91	52	
Topguard ENplus®	WS 38 / 37 3-fach	6* / 4 / *4	12 / 12 A	38	35	0,7	74	16	52	93	37
	WS 42 / 39 3-fach	8* / 4 / *6	12 / 12 A	42	45	0,7	73	16	51	92	39
Topguard ENplus SILENCE®	WS 42 / 42 3-fach	6* / 4 / VSG-SI *44.1	12 / 12 A	42	45	0,7	73	16	52	92	42
	WS 44 / 45 3-fach	8* / 4 / VSG-SI *44.1	12 / 12 A	44	50	0,7	73	16	51	92	45
	WS 44 / 47 3-fach	VSG-SI 44* 1 / 4 / VSG-SI *44.1	12 / 12 A	44	50	0,7	72	16	50	92	47

SONNENSCHUTZ + WÄRMESCHUTZ

Thermoguard SUN®	39 / 35 grau	6 / *4	16 A	26	25	1,1	39	6	35	95	36
	66 / 38 grün	6 / *4	16 A	26	25	1,1	66	9	38	88	36
	44 / 38 bronze	6 / *4	16 A	26	25	1,1	44	7	38	92	36
	53 / 36 blau	6 / *4	16 A	26	25	1,1	53	8	36	80	36
	57 / 46 silber	*6 / *4	16 A	26	25	1,1	57	37	46	96	36
	28 / 27 silbergrau	*6 / *4	16 A	26	25	1,1	28	34	27	95	36
	47 / 28 silbergrün	*6 / *4	16 A	26	25	1,1	47	36	28	93	36
	37 / 26 silberblau	*6 / *4	16 A	26	25	1,1	37	35	26	85	36
	59 / 48 neutral	6* / *4	16 A	26	25	1,1	59	18	48	98	36
	47 / 39 neutralblau	6* / *4	16 A	26	25	1,1	47	19	39	98	36
	30 / 26 hellgrau	6* / *4	16 A	26	25	1,1	30	24	26	96	36
20 / 19 tiefblau	6* / *4	16 A	26	25	1,1	20	22	19	98	36	
60 / 40 neutral	6* / 4	16 A	26	25	1,1	56	25	40	93	36	
50 / 32 neutral	6* / 4	16 A	26	25	1,1	50	23	32	95	36	
70 / 37 neutral	6* / 4	16 A	26	25	1,0	70	11	37	93	36	
SN 63	6* / 4	16 A	26	25	1,0	63	14	34	95	36	
51 / 28 neutral	6* / 4	16 A	26	25	1,0	51	12	28	93	36	
SNX 50	6* / 4	16 A	26	25	1,0	50	13	24	90	36	
SNX 60	6* / 4	16 A	26	25	1,0	60	13	29	93	36	